


MICROSFERE DI VETRO

SCHEDA TECNICA

Le microsfere di vetro sono costituite da vetro sodico temperato. Particolarmente resistenti all'usura ed all'impatto.

Vengono utilizzate nelle pallinatrici/sabbiatrici per la pulizia superficiale degli articoli da trattare effettuando una buona pulizia ed evitando qualsiasi alterazione degli stessi.

Le microsfere di vetro sono chimicamente inerti e non contengono piombo o solfuri allo stato libero.



GRANULOMETRIE

10/50 micron	100/200 micron
40/70 micron	150/250 micron
55/100 micron	200/300 micron
70/110 micron	300/400 micron
90/150 micron	400/800 micron

ANALISI CHIMICA

		%
Ossido di Silicio	SiO ₂	Min. 65.0%
Ossido di Sodio	Na ₂ O	Min. 14.0%
Ossido di Calcio	CaO	Min. 8.0%
Ossido di Magnesio	MgO	Min. 2.5%
Ossido di Ferro	Fe ₂ O ₃	Max. 0.15%
Ossido di Alluminio	Al ₂ O ₃	0.5/2.0%
Altro		Max. 2.0%

CARATTERISTICHE FISICHE

Densità apparente	1.50 Kg/l	
Peso specifico	g/dm ³	ca 2.5
Durezza	MOHS	ca 6.0