

Heating Specialties

Scheda Tecnica

Heating Cold Flow Additive

Tractofioul SN

Descrizione

L'additivo Tractofioul SN è un formulato multi-funzionale liquido destinato a migliorare le proprietà e le performance del gasolio per autotrazione ed anche per quello utilizzato dai motori diesel delle macchine agricole e movimento terra e operatrici.

La molteplicità e l'alto contenuto di principi attivi di qualità contenuti in Tractofioul SN permettono di ottenere, con l'additivazione, un gasolio da autotrazione dalle prestazioni superiori.

Vantaggi

Aumento dell'indice di Cetano del gasolio autotrazione

Migliora da 1 a 2 punti in media l'indice di cetano permettendo di ottenere ottime performance dal motore diesel e in particolare durante la fase nelle quali le condizioni di utilizzo sono critiche tipo le ripartenze a freddo nella riduzione del rumore e degli inquinanti allo scarico.

Miglioratore delle proprietà a freddo

Riduci i rischi sporco dei filtri del motore diesel a basse temperature grazie all'incremento della Temp. di CFPP standard ad esempio del gasolio estivo di - 02° C portandola fino a quella di -13° C O ad esempio a quella base del gasolio invernale di - 12° C portandola fino a quella di -20° C

Miglioratore della stabilità durante lo stoccaggio del gasolio

Esso contiene dell'antiossidante del gasolio, disperdente e dissattivatore di metalli di qualità che permettono all'additivo **Tractofioul SN** di:

Combattere efficacemente i meccanismi di degradazione del gasolio causate: dall'ossidazione, dalla luce e dalla temperatura.

Garantisce una grande stabilità del gasolio per tutto il tempo di stoccaggio.

Minimizza la formazione dei depositi che si accumulano nel serbatoio i quali vanno ad intasare i filtri del circuito d'iniezione.

Protezione contro la corrosione

Minimizza la corrosione e la formazione di ruggine nel serbatoio di stoccaggio e nel circuito d'alimentazione dovuta alla presenza di acqua contribuendo alla stabilità nello stoccaggio del gasolio.

Miglioratore della combustione

Minimizza la produzione del fumo nero allo scarico (fuliggini e idrocarburi incombusti).

Innocuità e Compatibilità

Tractofioul SN possiede una innocuità totale rispetto ai materiali siano essi componenti di un motore diesel oppure allo stesso modo siano di un impianto di stoccaggio.

Tractofioul SN non ha nessun effetto sui coloranti e gli agenti traccianti usati nei gasoli.

Tractofioul SN è perfettamente compatibile con la maggior parte dei gasoli in commercio e con gli additivi solitamente in loro contenuti

Modo d'uso

L'utilizzo di **Tractofioul SN** non necessita di alcuna particolare precauzione. Si raccomanda sempre di non additivare **Tractofioul SN** quando la temp. del gasolio è inferiore ai + 02° C.

Dosaggio

01 lt ogni 1000 lt di gasolio

Sicurezza e Precauzione

Consultare la scheda di sicurezza per maggiori chiarimenti e informazioni.

Proprietà Tecniche

Aspetto.....
.... Liquido di colore ambrato
Densità a 15°
C.....
..... 920 Kg/mc
Flash
point.....
.....> 61° C
Assenza d'aggressività verso i metalli.