

INDY RACING SYNTH 2T

Lubrificante sintetico per motori due tempi di elevate prestazioni

Lubrificante "ashless" totalmente sintetico, espressamente formulato per motori 2T di avanzata tecnologia o di alte prestazioni. Le caratteristiche delle basi accuratamente selezionate gli conferiscono ottime doti di adesività a garanzia di una efficace lubrificazione unitamente ad un'attitudine alla combustione spinta.

Raccomandato, in accordo con la nostra esperienza applicativa, per soddisfare le seguenti specifiche:

- API TC
- NMMA TC-W3

Vantaggi

- Previene il rischio di grippaggio ed usura degli spinotti, dei pistoni, e prolunga la durata dell'albero motore.
- Garantisce alto rendimento del motore a tutti i regimi.
- Efficace detergenza/disperdenza ed assenza di morchie e lacche.
- Pulizia delle candele.
- Minima emissione di fumi.

Caratteristiche medie indicative

Proprietà	U.M.	Valore	Metodo
Densità a 20°C	Kg/l	0.878	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	mm ² /s	45	ASTM D 445
Viscosità a 100°C	mm ² /s	8.2	ASTM D 445
Indice di Viscosità		160	ASTM D 2270
Total Base Number	mg KOH/g	4.6	ASTM D 2896

Applicazione

L'INDY RACING SYNTH 2T è ideale per la lubrificazione di tutti i motori a due tempi da competizione o di elevate prestazioni, raffreddati ad aria o ad acqua.

Il prodotto è utilizzabile con benzine normali o senza piombo.

L'applicazione può avvenire direttamente o tramite miscelatore separato.



PI SIN2003/OLI MOTORE/Indy Racing Synth 2T
FLI / 04.03